

**F50 - gelænderstoppe
4194 beslag sidemontage - princip**

Angiv måle fra yderkanten ved indsendelse igennem vores prisberegner

Måle på 3d tegning du modtager med tilbudet viser modul / cc stolper hvor vi har skudt centerlinjen 67 mm ud fra kanten.

**Hjørne - princip
Afstand mellem hjørnestolpe ca 80 mm**

**For beton: Betonskruer 7,5
(Expandet ruspert eller lign)**

Torx 30 eller skruer med umbracohoved.

Længd 72-112mm ifht fundament

Trækraft (torque) = 15 Nm (D.træk i ikke rev beton 2kN) I øvrigt se Expandet.dk's datablad

**For træ: Karmeskruer 7,5
(Expandet ruspert eller lign)**


Torx 30 eller skruer med umbracohoved.

Længd 60 -132mm mht fundament cc 450 mm

Trækraft (torque) = 15 Nm (Direkt træk 1 kN)

Der vises i øvrigt i Expandet.dk's datablad

Anbefalet sætdybde i reglar min 35 - 40mm

 Viengevej 3 - 8240 Risskov tlf: 2325893 - metalglas.dk info@metalglas.dk	Emne: F50 sidebeslag måleforklaring		Tegn nr: F50	
	Kunde / projekt: F50 stolpesystem Metal og Glas		4112.dwg	
	Dato: 09-07-2015	Mål: x : x	Sign: MJ	Rev: Revision