



## Crystalline F85-1B65 SlimLine 1.5 kN

Crystalline SlimLine gelændersystem  
Bundprofil i polert-børstet aluminium  
beregnet til hærdet lamineret sikkerhedsglas 11.52 - 17.72mm

**Montage:** Brug af godkendte monteringsbolte til beton eller stål er obligatorisk, som TIMco Countersunk Multi-Fix Bolt 10 x 75 eller lignende

Fundament skal være beregnet til indspændt glasværn. Trækraft skrue(torque) = 5 Nm (Dir. 1kN)

**Fundament:**  
Stabilt fundament er obligatorisk til indspændte glasgelændersystemer  
Fundament skal være beregnet til indspændt glasværn ifht ing. på den relevante byggesag. Montage på træ på eget ansvar

Profilshop Danmark er ikke ansvarlig for underlag, beregning af fundamentet eller montering udført af 3. mand.

Centerlinje skinne trukket 50 mm fra angivne yderkant som standard for beton  
\*\*Kontrol om der er fundament / regler for befæstelse \*\*

**PROFILSHOP DANMARK**  
INNOVATIVE GELÆNDERSYSTEMER I MODERNE DESIGN



Emne: F85-1B65 Crystalline Slimline				
Kunde / projekt: Crystalline Prinsip Crystallin Slimline projektering			Tegn nr: Crystal-line L L-Line_Slim Line Sections.dwg	
Dato: 01-11-2017	Mål: x : x	Sign: Magnus	Rev: Revision	Sag nr: xxx